


Aanzuigkorven van 2" BSP tot en met 3" BSP

Uitermate geschikt ter bescherming van de pomp. Kan gebruikt worden bij temperatuur van -20 °C tot 100°C



Referentie	Aan-sluiting	Lengte L1 (mm)	Lengte L2 (mm)	Diameter D (mm)	Size K (mm)	Fijnheid (µm)	Materiaal Mesh	Material Thread	Material Base	Valve / Magnet	Debiet (l/min)
HY10311	G 2"	93	82	100	75	640	Wire	Steel	galvanized	-	
HY22502	G 2"	130	110	124	70	60	Wire	Electro-	galvanized	-	337
HY90237	G 2"	130	110	124	70	150	Wire	Electro-	galvanized	-	337
HY18573	G 2"	148	125	150	105	125	Wire	Plastic	galvanized	-	227
HY12155	G 2"	153	139	140	80	30	Cellulose	Aluminium	Steel	-	60
HY12156	G 2"	153	139	140	80	60	Wire	Aluminium	Steel	-	116
HY12154	G 2"	153	139	140	80	90	Wire	Aluminium	Steel	-	116
HY18527	G 2"	160	140	130	80	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18528	G 2"	160	140	130	80	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18529	G 2"	160	140	130	80	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18620	G 2"	160	142	130	60	60	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18621	G 2"	160	142	130	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18622	G 2"	160	142	130	69	250	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY11616	G 2"	180	158	110	75	130	V2A	Plastic	galvanized	-	175
HY90419	G 2"	190	175	86	74	125	V2A	Plastic	galvanized	-	170
HY10291	G 2"	213	197	100	70	100	V2A	Aluminium	Steel	-	200
HY10375	G 2"	213	197	100	70	100	V2A	Aluminium	Steel	0,3	150
HY12159	G 2"	220	207	140	80	30	Cellulose	Aluminium	Steel	-	90
HY12160	G 2"	220	207	140	80	60	Wire	Aluminium	Steel	-	186
HY12158	G 2"	220	207	140	80	90	Wire	Aluminium	Steel	-	186
HY12161	G 2"	220	207	140	80	250	Wire	Aluminium	Steel	-	186
HY18610	G 2"	227	208	99	69	60	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18611	G 2"	227	208	99	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18613	G 2"	227	208	99	69	250	Wire	Nylon	Nylon	-	230

Referentie	Aan-sluiting	Lengte L1 (mm)	Lengte L2 (mm)	Diameter D (mm)	Size K (mm)	Fijnheid (µm)	Materiaal Mesh	Material Thread	Material Base	Valve / Magnet	Debiet (l/min)
HY90157	G 2"	250	206	140	80	250	Wire	Aluminium	Steel	Stirrup	135
HY18570	G 2"	260	240	86	69	125	Wire	Plastic	galvanized	-	315
HY18623	G 2"	263	245	130	69	60	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18624	G 2"	263	245	130	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18625	G 2"	266	245	130	69	250	Wire	Nylon	v	-	315
HY18530	G 2"	266	240	130	80	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18532	G 2"	266	240	130	80	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18532-MAGNET	G 2"	266	240	130	80	90	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	315
HY18534	G 2"	266	240	130	80	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18625-BYP	G 2"	270	245	130	69	250	Wire	Nylon	Nylon	0,3	315
HY18571	G 2"	311	290	86	69	125	Wire	Plastic	galvanized	-	180
HY13645	G 2"	311	295	87	70	75	Wire	Polyamide	Polyamide	-	200
HY18538	G 2"	320	298	136	80	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18540	G 2"	320	298	136	80	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY9142	G 2"	327	305	105	70	40	Wire	Steel	galvanized	-	
HY9143	G 2"	327	305	105	70	100	Wire	Steel	galvanized	-	
HY18572	G 2"	331	310	86	69	125	Wire	Plastic	galvanized	-	223

Referentie	Aan-sluiting	Lengte L1 (mm)	Lengte L2 (mm)	Diameter D (mm)	Size K (mm)	Fijnheid (µm)	Materiaal Mesh	Material Thread	Material Base	Valve / Magnet	Debiet (l/min)
HY10293	G 2 1/2"	191	165	150	Ø89	100	V2A	Steel	Steel	-	350
HY18574	G 2 1/2"	218	190	150	105	125	Wire	Plastic	galvanized	-	340
HY18626	G 2 1/2"	270	245	130	101	60	Wire	Nylon	Nylon	-	490
HY18627	G 2 1/2"	270	245	130	10	90	Wire	Nylon	Nylon	-	490
HY18628	G 2 1/2"	270	245	130	101	250	Wire	Nylon	Nylon	-	490
HY18627-BYP	G 2 1/2"	277	245	130	101	90	Wire	Nylon	Nylon	0,3	490
HY18628-BYP	G 2 1/2"	277	245	130	101	250	Wire	Nylon	Nylon	0,3	490
HY18535	G 2 1/2"	280	250	136	91	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	490
HY18536	G 2 1/2"	280	250	136	91	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	490
HY18537	G 2 1/2"	280	250	136	91	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	490
HY18535-MAGNET	G 2 1/2"	280	250	136	91	60	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	490
HY18536-MAGNET	G 2 1/2"	280	250	136	91	90	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	490

Referentie	Aan- sluiting	Lengte L1 (mm)	Lengte L2 (mm)	Diameter D (mm)	Size K (mm)	Fijnheid (µm)	Materiaal Mesh	Material Thread	Material Base	Valve / Magnet	Debiet (l/min)
HY18629	G 3"	270	245	130	101	60	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18630	G 3"	270	245	130	101	90	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18631	G 3"	270	245	130	101	250	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18575	G 3"	270	245	150	105	125	Wire	Plastic	galvanized	-	455
HY9659	G 3"	277	245	130	101	60	Wire	Nylon	Nylon	0,3	525
HY18630-BYP	G 3"	277	245	130	101	90	Wire	Nylon	Nylon	0,3	525
HY18632	G 3"	330	303	130	101	60	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18633	G 3"	330	303	130	101	90	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18634	G 3"	330	303	130	101	250	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18541	G 3"	333	300	136	106	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	525
HY18542	G 3"	333	300	136	106	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	525
HY18543	G 3"	333	300	136	106	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	525
HY18576	G 3"	352	325	150	106	125	Wire	Aluminium	galvanized	-	570