

## Beluchtingsfilters (met luchtdroging)

Deze filters zijn een combinatie van luchtdroger en luchtfilter, ideaal voor ventilatie van hydraulische tanks en tandwielkasten. Ze voorkomen de veroudering van olie en de vermindering van de kwaliteit van de additieven door eliminatie van water en stof.



Bestelreferentie	SBL26060	SBL26061
Behuizing	Kunststof	Kunststof
Wateropvang	320 ml	80 ml
Maximaal debiet	1000 l/min	140 l/min
Afmetingen	Dia: 132 mm; Hoogte: 160 mm	Dia: 80 mm; Hoogte 85 mm
Filterfijnheid	3 µ	3 µ
Werkings temperatuur	-20 °C tot 70 °C	-20 °C tot 70 °C
Luchtdroging door	Silica gel (kleurindicator)	Silica gel (kleurindicator)
Aansluiting	Zie onderstaande tabel	Inwendig ½" BSP

### Adapters voor beluchtfilter SBL26060

Bestelreferentie	Uitwendige draad
SF-ZUB26060/1	¾" BSP
SF-ZUB26060/2	1" BSP
SF-ZUB26060/3	1 ¼" BSP
SF-ZUB26060/4	1 ½" BSP
SF-ZUB26060/5	2" BSP