


Crépines d'aspiration 1" BSP à 1-1/2" BSP

Pour la protection de la pompe contre toutes sortes de contaminants. Convient aux huiles hydrauliques et autres liquides.



Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Débit (l/min)
HY90310	G 1"	85	72	82	41	150	Wire	Electro-	galvanized	-	91
HY15807	G 1"	87	66	87	41	100	V2A	galvanized	galvanized	-	60
HY11555	G 1"	95	76	78	55	130	V2A	Plastic	galvanized	-	100
HY12131	G 1"	97	83	95	46	30	Cellulose	Aluminium	Steel	-	20
HY12132	G 1"	97	83	95	46	60	Wire	Aluminium	Steel	-	43
HY12130	G 1"	97	83	95	46	90	Wire	Aluminium	Steel	-	43
HY12133	G 1"	97	83	95	46	250	Wire	Aluminium	Steel	-	43
HY15744	G 1"	108	87	87	41	100	V2A	PA6GF30	galvanized	-	80
HY15744-V4A	G 1"	108	87	86	41	100	V4A	V4A	V4A	-	80
HY17098	G 1"	111	96	86	65	125	V2A	Nylon	galvanized	-	50
HY18566	G 1"	114	94	94	51	125	Wire	Plastic	galvanized	-	47
HY90528	G 1"	120	109	70	41	125	Wire	Nylon	Nylon	-	50
HY10276	G 1"	133	117	70	41	100	V2A	Steel	Steel	-	60
HY10279	G 1"	133	117	70	41	100	V2A	Steel	Steel	0,3	60
HY9308	G 1"	140	122	64	42	25	Cellulose	Plastic	galvanized	-	30
HY18565	G 1"	140	126	65	42	125	Wire	Plastic	galvanized	-	43
HY9232	G 1"	140	126	85	41	105	Wire	Aluminium	galvanized	-	80
HY18598	G 1"	140	128	70	41	60	Wire	Nylon	Nylon	-	50
HY18599	G 1"	140	128	70	41	90	Wire	Nylon	Nylon	-	50
HY18600	G 1"	140	128	70	41	250	Wire	Nylon	Nylon	-	50
HY18565-BYP	G 1"	141	124	64	54	125	V2A	Nylon	galvanized	0,17	50

Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Débit (l/min)
HY12135	G 1"	142	131	75	46	30	Cellulose	Aluminium	Steel	-	25
HY12136	G 1"	142	132	75	46	60	Wire	Aluminium	Steel	-	45
HY12134	G 1"	142	133	70	46	90	Wire	galvanized	galvanized	-	45
HY18510	G 1"	145	114	99	42	60	Wire	Aluminium	verzint	-	50
HY18511	G 1"	145	114	99	42	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	50
HY18513	G 1"	145	114	99	42	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	50
HY18598-BYP	G 1"	146	129	70	41	60	Wire	Nylon	Nylon	0,3	50
HY18599-BYP	G 1"	146	129	70	41	90	Wire	Nylon	Nylon	0,3	50
HY18512-MAGNET	G 1"	148	114	99	42	90	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	50
HY18513-MAGNET	G 1"	148	114	99	42	250	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	50
HY15749	G 1"	152	132	87	41	100	V2A	PA6GF30	galvanized	-	120
HY18507	G 1"	159	129	70	42	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	50
HY18508	G 1"	159	125	70	42	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	50
HY18509	G 1"	159	125	70	42	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	50
HY13276	G 1"	159	142	63	46	125	Wire	Polyamide	Polyamide	-	50
HY13276-BYP	G 1"	177	142	63	46	125	Wire	Polyamide	Polyamide	0,2	50
HY90138	G 1"	180	172	75	46	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	90
HY9139	G 1"	198	186	70	46	10	Cellulose	Nylon	galvanized	-	30
HY9111	G 1"	320	300	70	41	40	Wire	Steel	Steel	-	40
HY13280	G 1"	322	305	65	42	25	Microfiber	Plastic	galvanized	-	20

Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Débit (l/min)
HY22881	G 1 1/4"	87	71	104	50	60	Wire	Electro-	galvanized	-	140
HY90243	G 1 1/4"	87	71	104	50	150	Wire	Electro-	galvanized	-	140
HY12140	G 1 1/4"	94	78	140	60	60	Wire	Aluminium	Steel	-	64
HY12138	G 1 1/4"	94	78	140	60	90	Wire	Aluminium	Steel	-	65
HY15745	G 1 1/4"	122	101	99	46	100	V2A	PA6GF30	galvanized	-	150
HY11955	G 1 1/4"	130	111	78	55	130	V2A	Plastic	galvanized	-	130
HY18601	G 1 1/4"	135	116	99	69	60	Wire	Nylon	Nylon	-	90
HY18602	G 1 1/4"	135	116	99	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	90
HY18603	G 1 1/4"	135	116	99	69	250	Wire	Nylon	Nylon	-	90
HY18906	G 1 1/4"	135	116	99	69	500	Wire	Nylon	Nylon	-	90
HY15745-V4A	G 1 1/4"	143	102	11	50	100	V4A	V4A	V4A	-	150
HY18514	G 1 1/4"	147	114	99	60	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	90
HY18514-MAGNET	G 1 1/4"	147	114	99	60	60	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	90
HY18515	G 1 1/4"	147	114	99	60	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	90
HY18515-MAGNET	G 1 1/4"	147	114	99	60	90	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	90
HY18516	G 1 1/4"	147	114	99	60	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	90
HY9269	G 1 1/4"	147	114	99	60	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	80
HY12144	G 1 1/4"	184	172	95	60	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	65
HY12142	G 1 1/4"	184	172	95	60	93	Wire	Aluminium	galvanized	-	65
HY9103	G 1 1/4"	195	175	105	70	90	Wire	Steel	galvanized	-	90
HY10280	G 1 1/4"	205	185	70	50	100	V2A	Steel	Steel	-	90
HY18604	G 1 1/4"	224	206	99	69	60	Wire	Nylon	Nylon	-	90
HY18605	G 1 1/4"	224	206	99	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	90
HY18606	G 1 1/4"	224	206	99	69	250	Wire	Nylon	Nylon	-	90
HY18861	G 1 1/4"	224	206	99	69	500	Wire	Nylon	Nylon	-	90
HY18517	G 1 1/4"	237	204	99	60	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	90
HY18517-MAGNET	G 1 1/4"	237	204	99	60	60	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	90
HY18518	G 1 1/4"	237	204	99	60	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	90
HY18519	G 1 1/4"	237	204	33	60	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	90

Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Débit (l/min)
HY90123	G 1 1/2"	91	81	126	60	100	Wire	Steel	Steel	-	45
HY10274	G 1 1/2"	92	75	100	70	670	V2A	Steel	Steel	-	120
HY12148	G 1 1/2"	113	99	140	60	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	85
HY12146	G 1 1/2"	113	99	140	60	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	85
HY90151	G 1 1/2"	132	113	99	46	150	Wire	Nylon	galvanized	-	150
HY18614	G 1 1/2"	135	117	99	69	60	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18615	G 1 1/2"	135	117	99	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18616	G 1 1/2"	135	117	99	69	250	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18567	G 1 1/2"	140	122	85	68	125	Wire	Plastic	galvanized	-	75
HY15746	G 1 1/2"	159	131	99	50	100	V2A	PA6GF30	galvanized	-	240
HY18617	G 1 1/2"	160	142	130	69	60	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18618	G 1 1/2"	160	142	130	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18619	G 1 1/2"	160	142	130	69	250	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18525	G 1 1/2"	172	141	130	60	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	150
HY18568	G 1 1/2"	178	160	86	69	125	Wire	Plastic	galvanized	-	90
HY90394	G 1 1/2"	180	160	115	62	90	Wire	Steel	Steel	-	90
HY10284	G 1 1/2"	182	165	100	70	100	V2A	Aluminium	Steel	-	120
HY10287	G 1 1/2"	182	165	100	70	100	V2A	Aluminium	Steel	0,3	120
HY15795	G 1 1/2"	189	160	99	50	100	V2A	PA6GF30	galvanized	-	290
HY18929	G 1 1/2"	201	183	86	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18569	G 1 1/2"	203	180	86	69	125	Wire	Plastic	galvanized	-	115
HY18569-BYP	G 1 1/2"	203	185	86	64	125	V2A	Nylon	galvanized	0,17	130
HY13277	G 1 1/2"	213	196	86	69	75	Wire	Polyamide	Polyamide	-	80
HY13278	G 1 1/2"	213	196	86	69	125	Wire	Polyamide	Polyamide	-	80
HY12150	G 1 1/2"	217	206	95	60	90	Wire	Aluminium	Steel	-	90
HY18607	G 1 1/2"	224	206	99	69	60	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18608	G 1 1/2"	224	206	99	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18609	G 1 1/2"	224	206	99	69	250	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY18927	G 1 1/2"	224	206	99	69	700	Wire	Nylon	Nylon	-	150
HY13278-BYP	G 1 1/2"	228	198	86	69	125	Wire	Polyamide	Polyamide	0,2	80
HY18608-BYP	G 1 1/2"	230	206	99	69	90	Wire	Nylon	Nylon	0,3	150
HY18520	G 1 1/2"	237	204	99	60	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	150
HY18521	G 1 1/2"	237	204	99	60	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	150
HY18522	G 1 1/2"	237	204	99	60	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	150