


Crépines d'aspiration 1/4 BSP à 3/4 BSP

Pour la protection de la pompe contre toutes sortes de contaminants. Convient aux huiles hydrauliques et autres liquides.



Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Débit (l/min)
HY22495	G 1/4"	45	36	63	19	150	Wire	electro	galvanized	-	7
HY5975	G 1/4"	57	51	32	22	90	Wire	galvanized	galvanized	-	7
HY15775	G 1/4"	57	51	45	22	90	Wire	galvanized	galvanized	-	11
HY15740	G 1/4"	60	41	46	22	100	V2A	galvanized	galvanized	-	10
HY5971	G 3/8"	34	27	80	22	100	Wire	galvanized	galvanized	-	14
HY5990	G 3/8"	35	26	50	22	90	Wire	galvanized	galvanized	-	14
HY5992	G 3/8"	35	27	80	22	90	Wire	galvanized	galvanized	-	16
HY5976	G 3/8"	59	51	32	22	90	Wire	galvanized	galvanized	-	14
HY15741	G 3/8"	60	41	46	22	100	V2A	PA6GF30	galvanized	-	15
HY18580	G 3/8"	78	66	52	30	60	Wire	Nylon	Nylon	-	10
HY18581	G 3/8"	78	66	52	30	90	Wire	Nylon	Nylon	-	10
HY18583	G 3/8"	78	66	52	30	250	Wire	Nylon	Nylon	-	10
HY12119	G 3/8"	78	69	52	22	30	Cellulose	Aluminium	Steel	-	5
HY12120	G 3/8"	78	69	52	22	60	Wire	Aluminium	Steel	-	10
HY12118	G 3/8"	78	69	52	22	90	Wire	Aluminium	Steel	-	10
HY18490	G 3/8"	97	75	50	28	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	10
HY18491	G 3/8"	97	75	50	28	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	10
HY18492	G 3/8"	97	75	50	28	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	10
HY18562	G 3/8"	106	95	44	22	125	Wire	Plastic	galvanized	-	15
HY90338	G 3/8"	106	97	50	22	30	Cellulose	galvanized	galvanized	-	15

Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Débit (l/min)
HY15742-V4A	G 1/2"	55	41	61	27	100	V4A	V4A	V4A	-	30
HY15742	G 1/2"	55	42	61	27	100	V2A	PA6GF30	galvanized	-	30
HY9614	G 1/2"	58	51	99	30	250	Wire	galvanized	galvanized	-	25
HY11725	G 1/2"	60	45	57	36	130	V2A	Plastic	galvanized	-	16
HY18584	G 1/2"	78	66	52	30	60	Wire	Nylon	Nylon	-	15
HY18584-BYP	G 1/2"	78	66	52	30	60	Wire	Nylon	Nylon	0,3	15
HY18585	G 1/2"	78	66	52	30	90	Wire	Nylon	Nylon	-	15
HY18587	G 1/2"	78	66	52	30	250	Wire	Nylon	Nylon	-	15
HY10268	G 1/2"	80	59	45	22	100	V2A	Steel	Steel	-	15
HY12124	G 1/2"	88	77	69	27	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	17
HY12122	G 1/2"	88	77	69	27	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	17
HY18588	G 1/2"	95	85	70	41	60	Wire	Nylon	Nylon	-	15
HY18589	G 1/2"	95	85	70	41	90	Wire	Nylon	Nylon	-	15
HY18590	G 1/2"	95	85	70	41	250	Wire	Nylon	Nylon	-	15
HY18493	G 1/2"	97	75	50	28	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	15
HY18494	G 1/2"	97	75	50	28	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	15
HY18495	G 1/2"	97	75	50	28	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	15
HY13614	G 1/2"	97	89	44	30	75	Wire	Polyamid	Polyamid	-	15
HY18589-BYP	G 1/2"	102	85	70	41	90	Wire	Nylon	Nylon	0,3	15
HY9986	G 1/2"	102	95	63	30	120	Wire	galvanized	galvanized	-	26
HY9209	G 1/2"	103	92	70	65	105	Wire	Aluminium	galvanized	-	20
HY18563	G 1/2"	105	96	44	27	125	Wire	Plastic	galvanized	-	15
HY18496	G 1/2"	107	80	70	28	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	15
HY18497	G 1/2"	107	80	70	28	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	15
HY18498	G 1/2"	107	80	70	28	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	15
HY18563-BYP	G 1/2"	108	94	46	35	125	V2A	Nylon	galvanized	0,17	15
HY18921	G 1/2"	140	129	70	41	250	Wire	Nylon	Nylon	-	25

Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Débit (l/min)
HY90244	G 3/4"	72	69	62	32	150	Wire	Electro-	galvanized	-	51
HY90331	G 3/4"	79	67	75	36	150	Wire	Aluminium	Steel	-	50
HY15743	G 3/4"	87	75	61	32	100	V2A	PA6GF30	galvanized	-	50
HY10349	G 3/4"	90	74	59	36	100	V2A	Steel	Steel	-	35
HY10270	G 3/4"	90	74	70	36	100	V2A	Steel	Steel	-	35
HY18591	G 3/4"	95	83	70	41	60	Wire	Nylon	Nylon	-	30
HY18592	G 3/4"	95	83	70	41	90	Wire	Nylon	Nylon	-	30
HY18593	G 3/4"	95	83	70	41	250	Wire	Nylon	Nylon	-	30
HY18564	G 3/4"	111	95	65	42	125	Wire	Plastic	galvanized	-	25
HY18500	G 3/4"	114	80	70	42	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	32
HY18501	G 3/4"	114	80	70	42	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	32
HY13509	G 3/4"	127	110	63	46	75	Wire	Polyamide	Polyamide	-	40
HY13275	G 3/4"	127	110	63	46	125	Wire	Polyamide	Polyamide	-	40
HY5983	G 3/4"	136	129	89	36	60	V2A	galvanized		-	35
HY18594	G 3/4"	140	128	70	41	60	Wire	Nylon	Nylon	-	30
HY18594-BYP	G 3/4"	144	128	70	41	60	Wire	Nylon	Nylon	0,3	30
HY18595	G 3/4"	140	128	70	41	90	Wire	Nylon	Nylon	-	30
HY18595-BYP	G 3/4"	144	128	70	41	90	Wire	Nylon	Nylon	0,3	30
HY18597	G 3/4"	140	128	70	41	250	Wire	Nylon	Nylon	-	30
HY18931	G 3/4"	144	134	65	41	90	Wire	Nylon	Nylon	-	30
HY18502	G 3/4"	159	125	70	42	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	45
HY18502-Magnet	G 3/4"	159	125	70	42	60	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	45
HY18503	G 3/4"	159	125	70	42	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	45
HY18503-Magnet	G 3/4"	159	125	70	42	90	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	45
HY18504	G 3/4"	159	125	70	42	252	Wire	Aluminium	galvanized	-	45