


Crépines d'aspiration 2" BSP tot en met 3" BSP

Pour la protection de la pompe contre toutes sortes de contaminants. Convient aux huiles hydrauliques et autres liquides.



Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Referentie
HY10311	G 2"	93	82	100	75	640	Wire	Steel	galvanized	-	
HY22502	G 2"	130	110	124	70	60	Wire	Electro-	galvanized	-	337
HY90237	G 2"	130	110	124	70	150	Wire	Electro-	galvanized	-	337
HY18573	G 2"	148	125	150	105	125	Wire	Plastic	galvanized	-	227
HY12155	G 2"	153	139	140	80	30	Cellulose	Aluminium	Steel	-	60
HY12156	G 2"	153	139	140	80	60	Wire	Aluminium	Steel	-	116
HY12154	G 2"	153	139	140	80	90	Wire	Aluminium	Steel	-	116
HY18527	G 2"	160	140	130	80	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18528	G 2"	160	140	130	80	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18529	G 2"	160	140	130	80	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18620	G 2"	160	142	130	60	60	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18621	G 2"	160	142	130	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18622	G 2"	160	142	130	69	250	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY11616	G 2"	180	158	110	75	130	V2A	Plastic	galvanized	-	175
HY90419	G 2"	190	175	86	74	125	V2A	Plastic	galvanized	-	170
HY10291	G 2"	213	197	100	70	100	V2A	Aluminium	Steel	-	200
HY10375	G 2"	213	197	100	70	100	V2A	Aluminium	Steel	0,3	150
HY12159	G 2"	220	207	140	80	30	Cellulose	Aluminium	Steel	-	90
HY12160	G 2"	220	207	140	80	60	Wire	Aluminium	Steel	-	186
HY12158	G 2"	220	207	140	80	90	Wire	Aluminium	Steel	-	186
HY12161	G 2"	220	207	140	80	250	Wire	Aluminium	Steel	-	186
HY18610	G 2"	227	208	99	69	60	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18611	G 2"	227	208	99	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18613	G 2"	227	208	99	69	250	Wire	Nylon	Nylon	-	230

Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Referentie
HY90157	G 2"	250	206	140	80	250	Wire	Aluminium	Steel	Stirrup	135
HY18570	G 2"	260	240	86	69	125	Wire	Plastic	galvanized	-	315
HY18623	G 2"	263	245	130	69	60	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18624	G 2"	263	245	130	69	90	Wire	Nylon	Nylon	-	315
HY18625	G 2"	266	245	130	69	250	Wire	Nylon	v	-	315
HY18530	G 2"	266	240	130	80	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18532	G 2"	266	240	130	80	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18532-MAGNET	G 2"	266	240	130	80	90	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	315
HY18534	G 2"	266	240	130	80	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18625-BYP	G 2"	270	245	130	69	250	Wire	Nylon	Nylon	0,3	315
HY18571	G 2"	311	290	86	69	125	Wire	Plastic	galvanized	-	180
HY13645	G 2"	311	295	87	70	75	Wire	Polyamide	Polyamide	-	200
HY18538	G 2"	320	298	136	80	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY18540	G 2"	320	298	136	80	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	315
HY9142	G 2"	327	305	105	70	40	Wire	Steel	galvanized	-	
HY9143	G 2"	327	305	105	70	100	Wire	Steel	galvanized	-	
HY18572	G 2"	331	310	86	69	125	Wire	Plastic	galvanized	-	223

Referentie	Aan-sluiting	Lengte L1 (mm)	Lengte L2 (mm)	Diameter D (mm)	Size K (mm)	Fijnheid (µm)	Materiaal Mesh	Material Thread	Material Base	Valve / Magnet	Debiet (l/min)
HY10293	G 2 1/2"	191	165	150	Ø89	100	V2A	Steel	Steel	-	350
HY18574	G 2 1/2"	218	190	150	105	125	Wire	Plastic	galvanized	-	340
HY18626	G 2 1/2"	270	245	130	101	60	Wire	Nylon	Nylon	-	490
HY18627	G 2 1/2"	270	245	130	10	90	Wire	Nylon	Nylon	-	490
HY18628	G 2 1/2"	270	245	130	101	250	Wire	Nylon	Nylon	-	490
HY18627-BYP	G 2 1/2"	277	245	130	101	90	Wire	Nylon	Nylon	0,3	490
HY18628-BYP	G 2 1/2"	277	245	130	101	250	Wire	Nylon	Nylon	0,3	490
HY18535	G 2 1/2"	280	250	136	91	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	490
HY18536	G 2 1/2"	280	250	136	91	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	490
HY18537	G 2 1/2"	280	250	136	91	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	490
HY18535-MAGNET	G 2 1/2"	280	250	136	91	60	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	490
HY18536-MAGNET	G 2 1/2"	280	250	136	91	90	Wire	Aluminium	galvanized	Magnet	490

Referentie	Raccordement	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	DIA D (mm)	Cote K (mm)	Finesse (µm)	Matière Tissus	Matière Filet	Matière Fond	Soupape / Aimant	Referentie
HY18629	G 3"	270	245	130	101	60	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18630	G 3"	270	245	130	101	90	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18631	G 3"	270	245	130	101	250	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18575	G 3"	270	245	150	105	125	Wire	Plastic	galvanized	-	455
HY9659	G 3"	277	245	130	101	60	Wire	Nylon	Nylon	0,3	525
HY18630- BYP	G 3"	277	245	130	101	90	Wire	Nylon	Nylon	0,3	525
HY18632	G 3"	330	303	130	101	60	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18633	G 3"	330	303	130	101	90	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18634	G 3"	330	303	130	101	250	Wire	Nylon	Nylon	-	525
HY18541	G 3"	333	300	136	106	60	Wire	Aluminium	galvanized	-	525
HY18542	G 3"	333	300	136	106	90	Wire	Aluminium	galvanized	-	525
HY18543	G 3"	333	300	136	106	250	Wire	Aluminium	galvanized	-	525
HY18576	G 3"	352	325	150	106	125	Wire	Aluminium	galvanized	-	570